



PROFESSIONAL SHOW LIGHTING

# ALPHA Profile 700

C61365

## Clay Paky S.p.A. C61365 Alpha Profile 700 with electronic ballast



Прибор "Moving Head". Цветовая система CMY + 1 колесо (8) фиксированных цветов + белый, линейный фильтр СТО (2500-7200К), Frost - фильтр, экстремально быстрый zoom 11°-55°(7.6° при использовании специальной апертуры), возможность управления лампой со светового пульта, механический Shutter с изменяемой скоростью эффекта Strobe, вращающаяся на 90° система профилирования луча, гибридный электронный (100%-50%)/механический (50%-0%) диммер с автоматической регулировкой скорости охлаждающих вентиляторов, наличие встроенного аккумулятора позволяющий программировать прибор без подключения к сети 220В, стоп/строб, наличие подключения через протокол Ethernet, электронный балласт.

Управление по протоколу DMX512, 41 канал.

В комплекте с лампой MSR Gold 700/2 MiniFastFit 700Вт.

Срок службы лампы 750 ч.

Цоколь: PGjX28.

Вес: 45кг.

**Габариты: 385x405x650мм.**

## **C61365 Alpha Profile 700** **Технические характеристики**

<b>Производитель:</b>	Clay Paky S.p.A.
<b>Страна происхождения:</b>	Италия
<b>Наименование:</b>	C61365 Alpha Profile 700 with electronic ballast
<b>Лампа:</b>	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 700Вт
<b>Цоколь:</b>	PGjX28
<b>Цветовая температура:</b>	7,200 К
<b>Срок службы лампы:</b>	750 h
<b>Переключение мощности лампы:</b>	Из 700 Вт. в 400 Вт.
<b>Цветовая система:</b>	CMY
	1 колесо (8) фиксированных цветов + белый
<b>Фильтры:</b>	Линейный CTO 2500-7200К
<b>Призма:</b>	9-ти гранная вращающаяся
<b>Iris:</b>	Механический 16-ти сегментный высокоскоростной
<b>Профилирующий модуль:</b>	Да. 4-е независимых шторки (вращение на 90°)
<b>Угол раскрытия луча:</b>	11°-55° (7.6° при использовании специальной апертуры)
<b>Ethernet:</b>	Да
<b>Оптика:</b>	Используется эллиптический рефлектор с высокой отражательной способностью.
<b>Диммер:</b>	Гибридный электронный 100%-50% Механический 50%-0%
<b>Стоп/строб эффект:</b>	Да
<b>Управление:</b>	Протокол DMX512.
<b>Количество каналов:</b>	41
<b>Параметры вращения:</b>	PAN = 540°, TILT = 252°
<b>Охлаждение:</b>	Принудительная вентиляция посредством осевых вентиляторов.
<b>Рабочее положение:</b>	Любое.
<b>Особенности:</b>	Блокировка PAN, TILT при транспортировке.
<b>Балласт:</b>	Электронный
<b>Питание:</b>	200 - 240V 50/60Hz
<b>Потребляемая мощность:</b>	max 1050VA.
<b>Степень защиты:</b>	IP20.
<b>Вес:</b>	31.5 кг.
<b>Габариты:</b>	385x405x650мм.

### **Дополнительные принадлежности**

<b>Код C21070</b>	Крепежные крюки для подвеса прибора к ферме (2 шт.) - не входят в комплект поставки. ( 48-51mm, max 300 Kg
<b>Код 183102/802</b>	Омега Скоба для соединения прибора со струбциной
<b>Код 105041/003</b>	Страховочный трос - не входит в комплект поставки.
<b>Код F21175</b>	Транспортировочный кейс для 1-го прибора - не входит в комплект поставки.

