

Clay Paky S.p.A.
C61065 Alpha Spot 575 with magnetic ballast



Прибор "Moving Head". 2-а колеса по 6 вращающихся гобо, 2 колеса цвета, zoom 14.8° - 28.5°, электронный фокус, диммер, строб/стоп, СТО, 2 фронт - фильтра, ирис, призма. Управление по протоколу DMX512, 14(16) каналов.

В комплекте с лампой HMI 575W/GS.

Цоколь: SFc 10 - 4.

Вес:35кг.

Габариты:432x427x710мм.

C61065 Alpha Spot 575

Технические характеристики

Производитель:	Clay Paky S.p.A.
Страна происхождения:	Италия
Наименование:	C61065 Alpha Spot 575 with magnetic ballast + PFC with lamp
Лампа:	HMI 575W/GS CSR 575W/DE
Цоколь:	SFc 10 -4
Цветовая температура:	6,000 К
Сила светового потока:	49,000 lm
Срок службы лампы:	1,000 h
Цветовая система:	2 колеса по 6 фиксированных цветов+белый.
Гобо:	12 вращающихся.
Морфинг эффект:	Да
Ирис:	Да
Вращающаяся призма:	1
Фильтры:	СТО СТВ 2 фиксированных фрост фильтра
Угол раскрытия луча:	15° - 30° электронный линейный zoom (14.8° - 28.5°).
Электронный фокус:	Да
Оптика:	Новая оптическая система с высокой отражательной способностью.
Диммер:	0-100%.
Стоп/строб эффект:	Да
Управление:	Протокол DMX512.
Количество каналов:	15,16,19,20
Параметры вращения:	PAN = 450°, TILT = 252°
Охлаждение:	Принудительная вентиляция посредством осевых вентиляторов.
Рабочее положение:	Любое.
Особенности:	Блокировка PAN, TILT при транспортировке.
Балласт:	Магнитный
Питание:	200 - 240V 50/60Hz
Потребляемая мощность:	max 750Вт.

Степень защиты:	IP20.
Вес:	35 кг.
Габариты:	432x427x710мм.

Дополнительные принадлежности

Код С 52175	Крепежные крюки для подвеса прибора к ферме (2 шт.) - не входят в комплект поставки.
Код 105041/003	Страховочный трос - не входит в комплект поставки.
Код F F21161	Транспортировочный кейс для 2-х приборов - не входит в комплект поставки.

