



PROFESSIONAL SHOW LIGHTING

ALPHA SPOT HPE 300

C61098

Clay Paky S.p.A. C61098 Alpha Spot HPE 300 with electronic ballast



Прибор "Moving Head". 8 фиксированных гобо, 7 вращающихся гобо, CMY + 1 колесо с 8 фиксированными цветами + белый, Morphing Effect, zoom 15°-40°, электронный фокус, диммер, строб/стоп, ирис, вращающаяся призма, электронный балласт.

Управление по протоколу DMX512, 27 каналов.

В комплекте с лампой MSR gold 300W/2 Mini FastFit.

Цоколь: PGjX28.

Вес: 21.4кг.

Габариты: 385x405x610мм.

C61098 Alpha Spot HPE 300

Технические характеристики

Производитель:	Clay Paky S.p.A.
Страна происхождения:	Италия
Наименование:	C61098 Alpha Spot HPE 300 with electronic ballast + PFC with lamp
Лампа:	MSR Gold 300/2 FastFit (в комплекте).
Цоколь:	PGjX28.
Цветовая температура:	8000 К.
Сила светового потока:	22000 lm.
Срок службы лампы:	750 ч.
Цветовая система:	CMY 1 колесо с 8 фиксированными цветами + белый.
Гобо:	7 вращающихся. 8 статичных заменяемых.
Морфинг эффект:	Да
Ирис:	Да
Вращающаяся призма:	1
Фильтры:	2 СТО фильтра (3200K and 2500K) 1 фиксированный фрост фильтр
Угол раскрытия луча:	10°-40°
Электронный фокус:	Да
Оптика:	Используется эллиптический рефлектор с высокой отражательной способностью.
Диммер:	0-100%.
Стоп/строб:	Да
Управление:	Протокол DMX512.
Количество каналов:	27
Параметры вращения:	PAN = 540°, TILT = 250°
Охлаждение:	Принудительная вентиляция посредством осевых вентиляторов.
Рабочее положение:	Любое.
Особенности:	Блокировка PAN, TILT при транспортировке.
Балласт:	Электронный
Питание:	200 - 240В 50/60Гц.
Потребляемая мощность:	max 550Вт.
Степень защиты:	IP20.
Вес:	21,4 кг. с электронным балластом
Габариты:	385x405x575мм.

Дополнительные принадлежности

Код C52175	Крепежные крюки для подвеса прибора к ферме (2 шт.) - не входят в комплект поставки.
Код 105041/003	Страховочный трос - не входит в комплект поставки.
Код F21175	Транспортировочный кейс для 2-х приборов - не входит в комплект поставки.

