



PROFESSIONAL SHOW LIGHTING

ALPHA SPOT HPE 575

C61060

Clay Paky S.p.A. C61060 Alpha Spot HPE 575 with electronic ballast



Прибор "Moving Head". 6+6+8 гобо, CMY + диск фиксированных цветов, zoom 10,4° - 38,2°, электронный фокус, диммер, строб/стоп, линейный СТО, 3 фрост - фильтра, ирис, 3 призмы.
Управление по протоколу DMX512, 22(27) каналов.
В комплекте с лампой HMI 575W/GS.
Цоколь: SFc 10 - 4.
Вес: 32,9кг.
Габариты: 432x427(516)x710(580)мм.

C61060 Alpha Spot HPE 575

Технические характеристики

Производитель:	Clay Paky S.p.A.
Страна происхождения:	Италия
Наименование:	C61060 Alpha Spot HPE 575 with electronic ballast + PFC with lamp
Лампа:	HMI 575W/GS
	CSR 575W/DE
Цоколь:	SFc 10 -4.
Цветовая температура:	6,000 К
Сила светового потока:	49,000 lm
Срок службы лампы:	1,000 h
Цветовая система:	CMY
	1 колесо с 6 фиксированными цветами+белый.
Гобо:	12 вращающихся.
	8 статичных заменяемых.
Анимационный диск:	Да
Морфинг эффект:	Да
Ирис:	Да
Вращающаяся призма:	2 (2-х гранная и 5-и гранная)
Фильтры:	линейный СТО
	3 фиксированных фрост фильтра
Угол раскрытия луча:	10° - 40° электронный линейный zoom (10,4° - 38,2°)
Электронный фокус:	Да
Оптика:	Новая оптическая система с высокой отражательной способностью.
Диммер:	0-100%.
Стоп/строб эффект:	Да
Управление:	Протокол DMX512.
Количество каналов:	23,24,27,28
Параметры вращения:	PAN = 450°, TILT = 252°
Охлаждение:	Принудительная вентиляция посредством осевых вентиляторов.
Рабочее положение:	Любое.
Особенности:	Блокировка PAN, TILT при транспортировке.
Балласт:	Электронный
Питание:	200 - 240В 50/60Гц.
Потребляемая мощность:	max 950Вт.

Степень защиты:	IP20.
Вес:	32,9 кг.
Габариты:	432x427x710мм.

Дополнительные принадлежности

Код С 52175	Крепежные крюки для подвеса прибора к ферме (2 шт.) - не входят в комплект поставки.
Код 105041/003	Страховочный трос - не входит в комплект поставки.
Код F21161	Транспортировочный кейс для 2-х приборов - не входит в комплект поставки.

