



PROFESSIONAL SHOW LIGHTING

ALPHA SPOT HPE 700

C61355

Clay Paky S.p.A. C61355 Alpha Spot HPE 700 with electronic ballast



Прибор "Moving Head". 7 + 8 гобо, CMY + диск фиксированных цветов, zoom 14,7° - 35° (47° с фронт - фильтром), электронный фокус, диммер, строб/стоп, 2-а СТО фильтра, 1 фиксированный фронт-фильтр, ирис, 1 призма.

Управление по протоколу DMX512, 29 каналов.

В комплекте с лампой MSR Gold 700/2 MiniFastFit 700Вт.

Цоколь: PGjX28.

Вес:22,9кг.

Габариты:385x405x615мм.

C61355 Alpha Spot HPE 700

Технические характеристики

Производитель:	Clay Paky S.p.A.
Страна происхождения:	Италия
Наименование:	C61355 Alpha Spot HPE 700 with electronic ballast
Лампа:	MSR Gold 700/2MiniFastFit
Цоколь:	PGJX28
Цветовая температура:	7,500 К
Сила светового потока:	50,000 lm
Срок службы лампы:	750 h
Цветовая система:	CMY 1 колесо с 8 фиксированными цветами + белый.
Гобо:	7 вращающихся. 8 статичных заменяемых.
Морфинг эффект:	Да
Ирис:	Да
Вращающаяся призма:	1 (5-и гранная)
Фильтры:	2-а СТО фильтра (2,500 К и 3,200 К) 1 фиксированных фрост фильтра размывающая линза
Угол раскрытия луча:	14,7° - 35° (47° с фрост - фильтром) электронный линейный zoom
Электронный фокус:	Да
Оптика:	Оптическая система с оптимальной отражательной способностью.
Диммер:	0-100%.
Стоп/строб эффект:	Да
Ethernet:	Да
Управление:	Протокол DMX512.
Количество каналов:	29
Параметры вращения:	PAN = 540°, TILT = 250°
Охлаждение:	Принудительная вентиляция посредством осевых вентиляторов.
Рабочее положение:	Любое.
Особенности:	Блокировка PAN, TILT при транспортировке.
Балласт:	Электронный

Питание:	200 - 240V 50/60Hz
Потребляемая мощность:	max 1050Вт.
Степень защиты:	IP20.
Вес:	22,9 кг.
Габариты:	385x405x615мм.

Дополнительные принадлежности

Код С 52175	Крепежные крюки для подвеса прибора к ферме (2 шт.) - не входят в комплект поставки.
Код 105041/003	Страховочный трос - не входит в комплект поставки.
Код F21175	Транспортировочный кейс для 2-х приборов - не входит в комплект поставки.

