



PROFESSIONAL SHOW LIGHTING

ALPHA WASH 575 TH

C61080

Clay Paky S.p.A. C61080 ALPHA WASH 575 TH with electronic ballast



Прибор "Moving Head". Цветовая система CMY + линейный СТО + фиксированные цвета, диммер, стоп/строб, линейный zoom. Фильтр "овалайзер". Управление по протоколу DMX512, 12(17) каналов. Устройство энергосбережения. Электронный балласт.
В комплекте с лампой 575Вт.
Цоколь: G22.
Вес:27кг.
Габариты:432x427(516+81,4)x710(580)мм.

C61080 Alpha Wash 575 TH

Технические характеристики

Производитель:	Clay Paky S.p.A.
Страна происхождения:	Италия
Наименование:	C61080 ALPHA WASH 575 TH with electronic ballast + PFC with lamp
Лампа:	HMI 575W/ SEL MSR 575W/ HR
Цоколь:	G22
Цветовая температура:	6,000 K
Сила светового потока:	49,000 lm
Срок службы лампы:	1,000 h
Цветовая система:	CMY 1 колесо с 4 фиксированными цветами+белый.
Фильтры:	линейный CTO линейный Фрост индексированный Овалайзер
Отсекатель паразитной засветки:	Да
Угол раскрытия луча:	4° - 50° электронный линейный zoom
Оптика:	Новая оптическая система с высокой отражательной способностью.
Диммер:	0-100%.
Стоп/строб эффект:	Да
Управление:	Протокол DMX512.
Количество каналов:	13,14,15,16
Параметры вращения:	PAN = 450°, TILT = 252°
Охлаждение:	Принудительная вентиляция посредством осевых вентиляторов.
Рабочее положение:	Любое.
Особенности:	Блокировка PAN, TILT при транспортировке.
Балласт:	Магнитный
Питание:	200 - 240V 50/60Hz
Потребляемая мощность:	max 850Вт.
Степень защиты:	IP20.
Вес:	27 кг.
Габариты:	432x427x710мм.

Дополнительные принадлежности

Код C 52175	Крепежные крюки для подвеса прибора к ферме (2 шт.) - не входят в комплект поставки.
Код 105041/003	Страховочный трос - не входит в комплект поставки.
Код F F21161	Транспортировочный кейс для 2-х приборов - не входит в комплект поставки.

